产品概览 OVERVIEW

二维无线蓝牙条码扫描器，为满足苛刻工作环境中的多种扫描需求而设计。采用双色模 ABS+TPU 一次成形，防震抗摔，正常工作从桌面掉落不影响使用；搭载先进软件解码算法，能快速准确识读破损码、污渍码、褶皱码、彩色条码以及金属码和 DPM 码，支持一键配对与一键查找，操作简单易上手。

—— 专业 · 高效 · 可靠 ——

核心亮点 HIGHLIGHTS

- **全局曝光：**640×480 全局曝光影像头，120FPS 高速成像
- **高精度识读：**3mils 精细码识别，最低对比度 20%
- **全码制支持：**破损/污渍/金属/DPM 码及主流一维二维码
- **无线连接：**无线 2.4G，可配蓝牙，空旷 100m 传输
- **长时续航：**2000mAh 电池，连续工作 >12 小时
- **坚固耐用：**双色模 ABS+TPU，抗 1.5m 跌落

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATION

基本参数	规格
影像头	640×480 全局曝光
成像速度	120FPS
处理器	1.2G 双核
识读精度	3mils
连接方式	无线 2.4G，可选配蓝牙
电池容量	2000mAh

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATION

性能参数	规格
光源	LED 白光
瞄准灯	绿色圆点
识读角度	卷曲 0-360°；偏离/斜度 ±60°
运动容差	2 米/秒

数据采集	能力
一维码	全部标准一维码及 GS1 DataBar 线性码
二维码	Aztec / Data Matrix / Maxi / QR / HANXIN / Micro QR
堆栈码	PDF417 / MicroPDF417 / GS1 DataBar 系列
景深	3.34-20mil 码制，景深 20-290mm

可靠性 RELIABILITY

抗跌落	多次 1.5m 跌落水泥地
防护等级	IP52
温度范围	工作 -10~50℃ / 储存 -40~70℃
环境湿度	5%-95%（非冷凝）
环境光	0-100,000 lux

应用场景 APPLICATION SCENARIOS

零 零售收银
POS 扫码结算，一维二维通用

仓 仓储作业
货品扫码出入库、拣货核验

制 生产追溯
零部件条码追溯、产线质检

选配清单 OPTIONAL MODULES

支架	桌面支架可选
底座	充电底座可选